

《 クリーンルーム用 シャットノクサス・ミニ 特注改造 仕様書 》

(1) 本体改造仕様

- ① 噴射ガスの除菌フィルター装着
本体の背面SUSパネルの作成。
フィルターハウジングの取り付け加工。
機器の内部配管変更。

(注) 除菌フィルターハウジング、除菌フィルター、フェルール金具及びバンドは支給願います。
製品の出荷前検査の為、フィルター本体の支給もお願いいたします。

- ② 密閉構造ポンベカバーの作成
シリコンパッキン付きの密閉型ポンベカバーの作成。
ポンベのバルブ開閉操作のための連結ハンドル付き。
ポンベ接続金具と本体の隙間を、樹脂グロメットで閉鎖。
ポンベ支持金具も変更。
- ③ ナイロン製車輪に交換
車輪をナイロン製に変更。
車軸も車輪に合わせて作成。

(2) 手動ノズル改造仕様

- ① ノズルガン本体を樹脂製に変更
標準の金属製ガンを樹脂ガンに変更し、ノズルチップ接続金具を作成。
- ② オートクレーブ対応ボトルに変更
ボトル本体をポリメチルペンテル製に変更。
接続カップラー(雄雌ともに)をSUS製に変更。
ボトル内のサイホン管をシリコン製に変更。